



Holv Axell 0W-20

Техническое описание

Масло моторное
синтетическое

Описание

Holv Axell 0W-20 универсальное, полностью синтетическое масло на основе ПАО, разработано для бензиновых двигателей с турбонаддувом и непосредственным впрыском TGDl

Преимущества

- Защита от преждевременного воспламенения
- Высокая стойкость к окислению
- Защита от износа цепи ГРМ
- Стабильная вязкостная характеристика при высоких температурах
- Улучшенная прокачиваемость при отрицательных температурах
- Контроль износа отложений в поршневых кольцах

Соответствие требованиям

API SP
ILSAC GF-6

Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	0W-20
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,848
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм²/с	47,6
Кин вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм²/с	8,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	165,9
Динам. Вязкость -35°C	ASTM D 5293	мПА*с	5450
Щелочное число	ASTM D 4739	мг KOH/г	7,83
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-51
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	231
Сульфатная зольность	ASTM D 874	%	0,75
Испаряемость(Ноак)	ASTM D 5800	%	11

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com