



Holv 6122 Plus

Техническое описание

Универсальная СОЖ
для операций резания

Описание

Жидкость для обработки металла Holv 6122 Plus разработана с использованием уникальной технологии, обеспечивающей исключительную защиту обрабатываемой поверхности при высоких нагрузках обработки резанием. Содержит добавки для увеличения окислительной стабильности, защиты от коррозии, EP и AW присадки для увеличения смазывающих свойств, а также комплекс синтетических эфиров.

Применение

Операции по обработке стали,
серого чугуна и цветных металлов.
Токарная обработка, полировка,
фрезерование, нарезание резьбы
Глубокое сверление

Преимущества

Отсутствие образования масляного тумана
Хорошая теплоотводящая способность
Минимум образования отложений
Легкий вынос стружки из зоны резания
Отличная защита от коррозии
Без соединений хлора

Варианты фасовки 20л, 208л, 1000л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	6122 Plus
ISO VG	-	-	22
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,85
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм²/с	22
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-20
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	210
Коррозия на меди 40°C	ASTM D130	-	1A
Содержание серы	-	%	1,3
Содержание эфира	-	%	15

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com