



Holv Arctic N 32

Техническое описание

Низкозастывающее, беззольное
основа нафтовое масло

Описание:

Гидравлическая жидкость **Holv Arctic N 32** –представляет собой синтетический смазочный материал, произведенный с использованием нафтовых базовых масел с добавлением высокоэффективного пакета присадок без содержания цинка. Специально разработан для применения в масляных гидравлических системах для которых характерна повышенная рабочая температура и низкая температура окружающего воздуха.

Основные области применения:

- Горнодобывающая промышленность
- Металлургия
- Цветная металлургия
- Шахты
- Лесозаготовительное хозяйство

Преимущества:

Гидравлическая жидкость **Holv Arctic N 32** содержит систему механически устойчивых добавок, помогающих поддерживать вязкостные характеристики продукта в широком диапазоне температур (высокий индекс вязкости) даже при длительном сроке эксплуатации, также позволяющих снизить температуру холодного пуска, что позволяет использовать продукт при низких температурах.

- Превосходные смазочные свойства
- Совместима с большинством уплотнителей
- Низкие пусковые параметры
- Высокий индекс вязкости

Спецификации и соответствия

- DIN 51524 Part 3
- Eaton Vickers «I-286-S»
- Cincinnati Machine P-38/54/55/57
- Cincinnati Machine P-68/69/70
- Denison HF-2
- US Steel 126/127
- SEB 181 222/ MIL-PRF-17672 D

Варианты фасовки 20л, 208л, 1000л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Единицы измерения	Arctic N 32
ISO VG	-	-	32
Плотность 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	875
K.V. -40°C	ASTM D 7042	мм ² /с	985
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм ² /с	32
Кин вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм ² /с	10,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	341
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-65
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	114

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com