



HOLV Clean MW

Техническое описание

Универсальный очиститель
для системы СОЖ

Описание

Holv Clean MW используется в концентрации от 3 до 5% для эффективной очистки и обеззараживания систем подачи смазочно-охлаждающей жидкости. Этот продукт применяется как в индивидуальных, так и в централизованных системах подачи эмульсии.

Использование Clean MW позволяет удалять загрязнения, остатки обработки и бактерии, которые могут накапливаться в системах подачи эмульсии со временем, и таким образом поддерживать эффективное функционирование оборудования и качественную обработку материалов.

Преимущества

- Прозрачная микроэмульсия с высоким рН
- Содержит биоциды для обеззараживания
- Поддерживает чистоту систем при металлообработке

Условия хранения

Храните продукт при температуре не ниже +5 °С.

Если продукт долгое время хранился в условиях с отрицательной температурой, перед использованием его следует разогреть до комнатной температуры и хорошо перемешать перед применением.

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Параметры	Метод	Ед. измерения	Clean MW
Цвет концентрата	Визуально	-	Светло-желтый
Цвет эмульсии	Визуально	-	Прозрачная
Плотность 15°С	ASTM D 4052	г/мл	1,05
Кин вязкость 50°С	ASTM D 7042	мм ² /с	5,5
Кислотное число TAN	ASTM D 664	mg KOH	28
рН 5% эмульсии	DIN 51 369	-	9,2-10

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com