



Holv FST 100

Техническое описание

Масло для
пневмоинструмента
беззольное VG 100

Описание

Масло **Holv FST 100** –представляет собой смазочный материал высшего качества для смазывания пневмоинструментов (отбойные пневмоинструменты), эксплуатируемые в самых тяжелых условиях. Образует прочную защитную масляную пленку и обеспечивает отличное смазывание и защиту от коррозии.

Применение

Масло Holv FST 100 содержит систему механически устойчивых добавок, помогающих поддерживать характеристики при длительном сроке эксплуатации, предотвращает износ и коррозию компонентов системы, имеющих контакт с воздухом и водой. Полностью совместимо с эластомерными материалами (нитрил, силикон и витон). Разработано для смазывания большинства инструментов вращательного и ударного действия.

Преимущества

- Высокая стойкость к окислению
- Минимум образования отложений
- Увеличенные интервалы технического обслуживания
- Отличная защита от коррозии
- Эффективная работа в присутствии воды
- Исключает присутствие влаги в местах трения
- Снижение эксплуатационных расходов
- Повышенная адгезия к движущим частям инструмента

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Единицы измерения	FST 100
ISO VG	-	-	100
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,86
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм ² /с	100
Кин вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм ² /с	12,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	123
Коррозия на меди 40°C	ASTM D130	-	1A
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-40
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	247

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com