



HOLV HTP 100

Техническое описание

Масло вакуумное ISO VG 100

Описание

Holv HTP 100—масло для вакуумных насосов с высокой механической устойчивостью и хорошим индексом вязкости на основе современной технологии безцинковых добавок, приготовлено с использованием синтетических полиальфаолефинов. Высокая способность к отделению воды. Чистота продукта на уровне ISO 4406 17/12/11

Применение

Holv HTP 100 содержит систему механически устойчивых добавок, помогающих поддерживать вязкостные характеристики продукта в широком диапазоне температур даже при длительном сроке эксплуатации, масла обладают отличной стойкостью к износу и коррозии, а также имеют высокую термическую и окислительную стабильность.

Области применения

-Вакуумные насосы и помпы
-Поршневые форвакуумные насосы
-Оборудование внутри помещений, которое оборудовано системой контроля, требующее использования масел с небольшим изменением вязкости при изменении температуры.
-Оборудование, в котором одновременно масло используется в качестве смазки роликовых подшипников и подшипников скольжения, а также гидравлических и механических передач

Преимущества

Высокая стойкость к окислению
Отделение воды
Защита от износа
Увеличенные интервалы технического обслуживания
Отличная защита от коррозии
Снижение эксплуатационных расходов

Соответствие требованиям

Eaton Vickers «I-286-S»
Cincinnati Machine P-38/54/55/57(HL)
Cincinnati Machine P-68/69/70(HLP=HM)
Denison HF-2
US Steel 126/127
SEB 181 222/ MIL-PRF-17672 D

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	HTP 100
ISO VG	-	-	100
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,845
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм²/с	100
Кин вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм²/с	14,4
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	147
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-40
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	250

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к. 1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com