



HOLV Hydro HLPD 22

Техническое описание

Масло гидравлическое
с моющими добавками
HLPD 22

Описание

Масло Holv Hydro HLPD 22 – гидравлическое масло с высокой механической устойчивостью на основе современной технологии безцинковых добавок, включают в свой состав моющее – диспергирующие присадки, которые позволяют загрязнениям растворяться и удерживаться в тонкодисперсном взвешенном состоянии. Полностью отвечает требованиям стандарта DIN 51524 часть 2 за исключением показателя эмульгирующих свойств ASTM D 1401 (Данный показатель нормируется согласно DIN для масел уровня HLP и не применим для масел уровня HLPD).

Применение

Holv Hydro HLPD 22 разработано с использованием высококачественных базовых масел и современного пакета беззольных присадок, которые обеспечивают высокую окислительную стабильность, а также препятствуют износу оборудования в присутствии воды и сильного загрязнения. Масла серии HLPD позволяют защитить от коррозии компоненты гидросистем сделанных из цветных и черных металлов

Области применения

- Промышленные гидравлические системы, для которых необходимо масло с защитой от износа, системы где есть контакт масла и воды
- В системах, где возможно попадание абразивных частиц

Преимущества

Высокая стойкость к окислению
Эмульгирование воды (до 2,5%)
Накопление продуктов износа в дисперсионной среде
Увеличенные интервалы технического обслуживания
Отличная защита от коррозии
Снижение эксплуатационных расходов

Соответствие требованиям

-Denison (Parker Hannafin)
HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV)
-Eaton M-2950-S и I-286-S3
-MAG P68, P69, P70
-Bosch Rexroth RE90220
-JCMAS P041 HK Hydraulic spec
-ANSI/AGMA 9005-E02-RO
-AIST 127

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	HLPD 22
ISO VG	-	-	22
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,84
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм ² /с	22,5
Кин вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм ² /с	4,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	130
Темп. Застывания	ASTM D97	°C	-35
Темп. Вспышки	ASTM D92	°C	215
Класс чистоты	ISO 4406	-	18/16/11

ООО "Холв Групп"

Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1

+7 495 175 60 45

www.holv-group.com