



Holv MQL 22

Техническое описание

Смазка для резания
биоразлагаемая MQL
Ester 100%

Описание

Жидкость для обработки металла Holv MQL 22 разработана с использованием уникальной технологии, обеспечивающей исключительную защиту обрабатываемой поверхности при высоких нагрузках обработки резанием. Содержит добавки для увеличения окислительной стабильности, защиты от коррозии и комплекс EP присадок для увеличения смазывающих свойств, что положительно влияет на качество обрабатываемой поверхности и ресурс режущего инструмента. Применяется методом мелкодисперсного распыления.

Применение

- Операции резки труб (мерные заготовки и пакетная резка)
- Внутреннее/наружное шлифование
- Операции резки сплошных заготовок
- Шлифование канавок
- Заточка инструмента
- Нарезание резьбы
- Инструментальные технологические системы типа LINCUT®

Отличительные особенности

- Продукт безопасен для здоровья
- Продукт полностью биоразлагаем
- Низкая испаряемость
- Легкая фильтрация
- Высокая температура вспышки
- Прозрачность продукта

Варианты фасовки 20л, 208л, 1000л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Единицы измерения	MQL 22
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,916
Кин. вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм²/с	22
Кин. вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм²/с	5,1
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	168
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-30
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	265
Коррозия меди	ASTM D 130	-	1A

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к. 1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com