



Holv Profi 5W-40 DPF

Техническое описание

Масло моторное LOW SAPS
синтетическое CJ-4
ACEA E9

Описание

Holv Axell Profi 5W-40 DPF универсальное, полностью синтетическое масло, предназначено для мощных дизельных двигателей, соответствующих экологическим стандартам по токсичности выбросов отработавших газов от Euro I до Euro VI, как с сажевыми фильтрами (DPF) так и без них, включая двигатели, оснащённые системами EGR и SCR для снижения выбросов NOx.

Специальная формула присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя в любых рабочих условиях, препятствуя появлению отложений и износу.

Применение

- высоконагруженные дизельные и бензиновые двигатели легковых автомобилей
- двигатели с турбонаддувом и без наддува от ведущих европейских, японских и американских производителей

Преимущества

- Высокая стойкость к окислению
- Защита от износа и коррозии
- Отсутствие отложений в поршневых кольцах
- Стабильная вязкостная характеристика при высоких температурах
- Улучшенная прокачиваемость при отрицательных температурах
- Повышенный резерв щелочности
- Использование в смешанных парках техники

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	5W-40 DPF
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,858
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм ² /с	88
Кин вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм ² /с	13,75
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	160
Щелочное число TBN	ASTM D 2896	мг КОН/г	7,5
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-44
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	225
Сульфатная зольность	ASTM D 874	%	0,72
Испаряемость(NOACK)	ASTM D 5800	%	6

Соответствие требованиям

- ACEA E6/E7/E9
- API CJ-4/SL
- MB-Approval 228.51/ 228.31
- MAN M-3477/M-3575
- Mack EO-N Plus,
- Mack EO-O Premium Plus
- GlobalDHD-1
- JASO DH-1/DEUTZ III-10 LA
- CUMMINS 71/72/76/77/78
- Volvo VDS 4

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com