



Holv Profi DPF PLUS 10W-30

Техническое описание

Масло моторное синтетическое
СК-4 ACEA E9

Описание

HOLV PROFİ DPF 10W-30 PLUS универсальное, полностью синтетическое масло, предназначено для новейших дизельных двигателей, соответствующих экологическим стандартам по токсичности выбросов отработавших газов Euro 6.

Применяется для двигателей с сажевыми фильтрами (DPF) так и без них, включая системы EGR и SCR для снижения выбросов NOx.

Специальная формула присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя в любых рабочих условиях, препятствуя появлению отложений и износу.

Применение

- высоконагруженные дизельные и бензиновые двигатели легковых автомобилей
- двигатели с турбонаддувом и без наддува от ведущих европейских, японских и американских производителей

Соответствие требованиям

Преимущества

- Высокая стойкость к окислению
- Защита от износа и коррозии
- Отсутствие отложений в поршневых кольцах
- Стабильная вязкостная характеристика при высоких температурах
- Улучшенная прокачиваемость при отрицательных температурах
- Повышенный резерв щелочности
- Использование в смешанных парках техники

- ACEA E6-16
- ACEA E9-16
- API CK-4, CJ-4
- MB 228.61
- Volvo VDS 5
- Renault Trucks RLD-3
- Cummins CES 20086/20087
- Deutz DQC III-10LA
- MTU Type 2.1
- Mack EO-S 4.5
- MAN 3775
- CAT ECF-3

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	10W-30
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,854
Кин вязкость 40°C	ASTM D 445	мм²/с	67
Кин вязкость 100°C	ASTM D 445	мм²/с	11,5
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	167
Динам. Вязкость -25°C	ASTM D 5293	мПА*с	5700
Щелочное число TBN	ASTM D 2896	мг KOH/г	7,5
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-40
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	234,6
Сульфатная зольность	ASTM D 874	%	0,75
Испаряемость(NOACK)	ASTM D 5800	%	7,4

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com