



Holv Rexlit D

Техническое описание

Жидкость для амортизаторов
премиум класса

Описание

Жидкость **Holv Rexlit D** – обладает превосходными вязкостно-температурными свойствами, обеспечивает высокую защиту от износа и стабильно к сдвигу при максимальных нагрузках. Состоит из синтетических базовых масел и высокотехнологичных присадок последнего поколения, характеризуется высокой степенью чистоты по ISO 4406.

Применение

В качестве рабочей жидкости для телескопических стоек подвески автотранспортных средств, а также амортизаторов грузовой и карьерной техники

Преимущества

Низкотемпературные свойства
Гидролитическая стабильность
Минимум образования отложений
Увеличенный интервал технического обслуживания
Высокая защита от коррозии

Спецификации и соответствия

-DIN 51524 Part 3
-Eaton Vickers «I-286-S»
-Cincinnati Machine P-38/54/55/57
-Cincinnati Machine P-68/69/70
-Denison HF-2
-US Steel 126/127
-SEB 181 222/ MIL-PRF-17672 D

Варианты фасовки 20л, 208л, 1000л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Единицы измерения	Rexlit D
ISO VG	-	-	20
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,829
Кин вязкость при -40°C	ASTM D 7042	мм²/с	1800
Кин вязкость при 40°C	ASTM D 7042	мм²/с	21,2
Кин вязкость при 100°C	ASTM D 7042	мм²/с	6,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	281
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-62
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	169

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com