



Holv Rexlit HV ZF 68

Техническое описание

Масло гидравлическое
безцинковое
DIN 51524-3(HVLP)

Описание

Гидравлическая жидкость **Holv Rexlit HV ZF 68** —представляет собой смазочный материал изготовленный на синтетической основе высшего качества с использованием высокоэффективного пакета присадок без содержания цинка. Специально разработан для применения в масляных гидравлических системах для которых характерна повышенная рабочая температура и высокие нагрузки.

Применение

Промышленные гидравлические системы, гидроприводы станков, машины литья под давлением, формовочные машины, мобильная техника

Преимущества

Высокая стойкость к окислению
Гидролитическая стабильность
Минимум образования отложений
Увеличенные интервалы технического обслуживания
Отличная защита от коррозии
Снижение эксплуатационных расходов

Соответствие требованиям

-DIN 51524 Part 3
-Eaton Vickers «I-286-S»
-Cincinnati Machine P-38/54/55/57
-Cincinnati Machine P-68/69/70
-Denison HF-2
-US Steel 126/127
-SEB 181 222/ MIL-PRF-17672 D

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	HV ZF 68
ISO VG	-	-	68
Плотность	ASTM D7042	кг/м3	855
K.V. 40°C	ASTM D4052	мм²/сек	66,8
K.V. 100°C	ASTM D4052	мм²/сек	9,78
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	174
Темп. Застывания	ASTM D97	°C	-40
Темп. Вспышки	ASTM D92	°C	245

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com