



Holv STR 815

Техническое описание

Синтетическое масло

Описание

Holv STR 815 изготавливается на основе синтетических базовых масел и применим для всех операций высокоскоростного шлифования, в том числе твердых сплавов. Усилены антиокислительные и антипенные свойства, продукт содержит синтетический эфир

Применение

Holv STR 815 Подходит для шлифования и полирования как дисками: изготовленные из металла, керамики, каучуковой основы, кубического нитрида бора и с алмазным напылением

Отличительные особенности

- Продукт безопасен для здоровья
- Отсутствие испарений
- Низкое пенообразование
- Легкая фильтрация
- Низкая вязкость
- Прозрачность продукта

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Единицы измерения	STR 815
Плотность 15°C	ASTM D4052	кг/м3	785
Кин. вязкость 40°C	ASTM D7042	мм²/с	2,91
Кин. вязкость 40°C	ASTM D7042	мм²/с	1,23
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	267
Темп. Застывания	ASTM D97	°C	-10
Темп. Вспышки	ASTM D92	°C	139
Коррозия меди	ASTM D130	-	1A

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к. 1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com