



Safe V2 Arctic

Техническое описание

Антикоррозийный состав

Описание

Консервационный состав **Holv Safe V2** приготовлен на основе минеральных масел высшей степени очистки и высокотехнологичного пакета присадок, который обеспечивает высокие антикоррозионные и антиокислительные свойства. В составе присутствует добавка улучшающая адгезию масла к металлическим поверхностям.

Применение

Максимальная эффективность защиты поверхности достигается погружным методом, так же возможно нанесение кистью, распылителем и электростатическим методом. Возможно применение в в условиях с арктическим климатом

Преимущества

- Высокая стойкость к окислению
- Отличная защита от коррозии
- Адгезия к металлическим изделиям
- Простота очистки поверхности
- Легкость удаления после консервации
- Совместимо с уплотнителями
- Не препятствует сварке стали

Варианты фасовки 20л, 208л, 1000л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	Safe V2 Arctic
ISO VG	-	-	15
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,845
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм²/с	25
Кин вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм²/с	6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	105
Коррозия меди 40°C	ASTM D 130	балл	1A
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-54
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	195

ООО "Холв Групп"

Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1

+7 495 175 60 45

www.holv-group.com