



Holv Turbo 22 Техническое описание

Масло турбинное
ISO VG 22

Описание

Масло Holv Turbo 22 – универсальное синтетическое турбинное масло, которое может применяться в турбинах и турбокомпрессорах, там где требуются высокие антиокислительные, антикоррозионные, деэмульгирующие свойства и стойкость к пенообразованию.

Области применения

Для смазывания промышленных паровых турбин и легконагруженных газовых турбин, которые требуют масел с высокими противоизносными свойствами

Для смазывания турбин ГЭС

Для смазки центробежных турбокомпрессоров

В оборудовании где нужны масла с высокой степенью водоотделения

Преимущества

Высокая стойкость к окислению
Минимум образования отложений
Увеличенные интервалы технического обслуживания
Отличная защита от коррозии
Снижение эксплуатационных расходов
Эффективное водоотделение
Исключает присутствие влаги в местах трения

Соответствие требованиям

DIN 51515 Part 2
Alstom HTGD 90 117 V0001 Z
MAN Turbo SP 0799884 D0000 E99
ISO 8068:2006-L-TSE, TGE
ASTM D4304-13, type 1
Siemens Turbo Compressors
(spec 800 037 98)

Варианты фасовки 20л, 208л, 1000л

Технические характеристики

Показатель	Метод	Единицы измерения	Turbo X 22
ISO VG	-	-	22
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,85
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм²/с	22,1
Кин вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм²/с	4,6
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	126
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-42
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	230
Коррозия на меди	ASTM D 130	баллы	1b

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к. 1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com