



# Holv Turbo X 32      Техническое описание

Масло турбинное  
ISO VG 32

## Описание

Масло Holv Turbo X 32 – универсальное синтетическое турбинное масло, которое может применяться в турбинах и турбокомпрессорах, там где требуются высокие антиокислительные, антикоррозийные, деэмульгирующие свойства и стойкость к пенообразованию.

## Области применения

Для смазывания промышленных паровых турбин и легконагруженных газовых турбин, которые требуют масел с высокими противоизносными свойствами

Для смазывания турбин ГЭС

Для смазки центробежных турбокомпрессоров

В оборудовании где нужны масла с высокой степенью водоотделения

## Преимущества

Высокая стойкость к окислению  
Минимум образования отложений  
Увеличенные интервалы технического обслуживания  
Отличная защита от коррозии  
Снижение эксплуатационных расходов  
Эффективное водоотделение  
Исключает присутствие влаги в местах трения

## Соответствие требованиям

DIN 51515 Part 2  
Alstom HTGD 90 117 V0001 Z  
MAN Turbo SP 0799884 D0000 E99  
ISO 8068:2006-L-TSE, TGE  
ASTM D4304-13, type 1  
Siemens Turbo Compressors  
(spec 800 037 98)

**Варианты фасовки** 20л, 208л, 1000л

## Технические характеристики

| Показатель         | Метод       | Единицы измерения  | Turbo X 32 |
|--------------------|-------------|--------------------|------------|
| ISO VG             | -           | -                  | 32         |
| Плотность 15°C     | ASTM D 4052 | г/мл               | 0,85       |
| Кин вязкость 40°C  | ASTM D 7042 | мм <sup>2</sup> /с | 32         |
| Кин вязкость 100°C | ASTM D 7042 | мм <sup>2</sup> /с | 6          |
| Индекс вязкости    | ASTM D 2270 | -                  | 125        |
| Темп. Застывания   | ASTM D 97   | °C                 | -40        |
| Темп. Вспышки      | ASTM D 92   | °C                 | 238        |
| Коррозия на меди   | ASTM D 130  | баллы              | 1b         |
| Кислотное число    | ASTM D 664  | мг КОН/г           | 0,18       |

ООО "Холв Групп"  
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к. 1  
+7 495 175 60 45  
www.holv-group.com