Holv 7300 Техническое описание

Описание

Диэлектрическая жидкость для электроэроэионнных станков

Представляет собой смазочно-охлаждающую жидкость (концентрат) для электроэрозионной обработки, применяется для проволочных вырезных станков с непрофилированной электродной проволокой. Используется в форме водного раствора с концентрацией 1–5% (в зависимости от толщины детали, материала и свойств воды), обеспечивает охлаждение, смазку и антикоррозийную защиту при резке сталей, чугуна, алюминиевых и титановых сплавов, а также цветных металлов.

Применение

Проволочная электроэроозия
Черновая обработка
Финишная обработка

Преимущества

Минимальная вязкость
Отсутствие S, P, Cl соединений
Отсутствие летучих веществ
Полная прозрачность
Стабильность в работе

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Единицы измерения	7300
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	1,15
Кин вязкость 50°C	ASTM D 7042	мм²/с	26
Темп. Вспышки	ASTM D 92	ºC	110
Корррозия на меди 40°C	ASTM D130	-	1A

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com