Holv Hydro HLP 68 Техническое описание

Масло гидравлическое
DIN 51524-2

Описание

Масло Holv Hydro HLP 68 – гидравлическое масло с высокой механической устойчивостью на основе современнейшей технологии цинковых добавок. Масла полностью совместимы с эластомерными материалами использующимися в статичных и динамичных уплотнениях, такими как нитрил, силикон и фторполимеры

Применение

Holv Hydro HLP 68 разработано с использованием высококачественных базовых масел и современного пакета цинкосодержащих присадок, которые обеспечивают высокую гидролитическую и окислительную стабильность, а так же препятствуют образованию отложений и шлама в процессе работы.

Преимущества

Высокая стойкость к окислению
Гидролитическая стабильность
Минимум образования отложений
Увеличенные интервалы технического обслуживания
Отличная защита от коррозии
Снижение эксплуатационных расходов

Соответствие требованиям

- AFNOR NF E 48-603 (HM & HL)
- Denison TP02100
- DIN 51524 Part 2 (HLP)
- ISO 11158 (HM, HV)
- SS 155434 AM
- AIST 126 & 136
- Eaton Vickers I-286-S

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	HLP 68
ISO VG	-	-	68
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,87
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм²/с	68
Кин вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм²/с	8,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	102
Темп. Застывания	ASTM D 97	ºC	-30
Темп. Вспышки	ASTM D 92	ºC	230

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com