

HOLV Gear S 680 Техническое описание

Масло редукторное PAO
ISO VG 680

Описание

Holv Gear S 680 – высококачественное редукторное масло, произведенное на основе синтетических полиальфаолефинов, позволяют избежать проблем связанных с износом, такие как: истирание, питтинг, серая коррозия, обкатка оборудования.

Применение

- Долговременная смазка в самых сложных механических условиях – вибрации, повышенной и экстремально низкой температуре.
- Прямые и конические передачи, червячные передачи при максимальных нагрузках
- Все типы подшипников скольжения и качения
- Зубчатые муфты и соединения

Преимущества

- оптимальная защита от износа при самых высоких нагрузках
- максимальная защита от серой коррозии
- снижение коэффициента трения и температуры
- улучшение состояния поверхности, даже при повреждениях, эффект микро-сглаживания
- короткий период обкатки
- отличная защита от коррозии
- увеличенный интервал замены масла, даже при высоких нагрузках
- увеличенный срок службы оборудования
- снижение энергопотребления, расходов на ремонт и обслуживание

Соответствие требованиям

DIN 51 517-3: CLP ISO 6743-6:
CKC US Steel 224
AGMA 250.04
David Brown S1 53.101
DANIELI Flender Sew Bochholt
Lohmann – Stoterfart Witten

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Test	Method	Units	Gear S 680
ISO VG	-	-	680
Density	ISO 12185	g/ml	0,855
K.V. 40°C	ISO 3104	mm ² /s	680
K.V. 100°C	ISO 3104	mm ² /s	62
Viscosity index		-	162
Fe Corrosion	DIN 51355	-	0-A
Cu corrosion 40°C	ASTM D130	-	1B
Pour point	ASTM D 97	°C	-40
Flash Point	ASTM D 92	°C	264

ООО "Холв Лубрикантс Рус"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
www.holv-group.com
+7 495 175 60 45

