

Техническое описание

Holv Guidway 150

Масло для
направляющих
скольжения VG 150

Описание

Масло Holv Guidway 150 – применяется для смазки направляющих скольжения, производится на основе минеральных масел с высокоэффективными адгезионными компонентами и EP-добавками, создают на поверхности стойкую к истиранию пленку. Исключают заедания и проскальзывания, обеспечивают хорошую фильтруемость

Применение

Holv Guidway 150 содержит систему механически устойчивых добавок, помогающих поддерживать характеристики при длительном сроке эксплуатации, предотвращает износ и коррозию компонентов системы, имеющих контакт с воздухом, а также с СОЖ, обладает деэмульгирующими свойствами. Полностью совместимо с эластомерными материалами (нитрил, силикон и витон). Применяются для горизонтальных направляющих станков до среднего размера, возможно применение в системах с циркуляционной жидкостной смазкой.

Преимущества

Высокая стойкость к окислению
Минимум образования отложений
Увеличенные интервалы технического обслуживания
Отличная защита от коррозии
Более долгий срок службы направляющих
Эффективное водоотделение
Исключает присутствие влаги в местах трения
Снижение эксплуатационных расходов

Соответствие требованиям

Cincinnati Machine P-68/69/70
Cincinnati Machine P-38/54/55/57
DIN 51524 Part 2 HLP-D
Denison HF-2
US Steel 127
SEB 181 222/ MIL-PRF-17672 D

Варианты фасовки 20л, 60л, 208л

Технические характеристики

Test	Method	Units	150
ISO VG	-	-	150
Density	ISO 12185	g/ml	0,89
K.V. 40°C	ISO 3104	mm ² /s	152
Rust Protect	ASTM D92	-	+
Cu corrosion 40°C	ASTM D130	-	1A
Pour point	ISO 3016	°C	-22
Flash Point	ISO 2592	°C	244