



Holv Guidway 46

Техническое описание

Масло для
направляющих
скольжения VG 46

Описание

Масло Holv Guidway 46 – применяется для смазки направляющих скольжения, производится на основе минеральных масел с высокоэффективными адгезионными компонентами и EP-добавками, создаёт на поверхности стойкую к истиранию пленку. Исключает заедания и проскальзывания, обеспечивает хорошую фильтруемость, не смешивается с СОЖ.

Применение

Holv Guidway 46 содержит систему механически устойчивых добавок, помогающих поддерживать характеристики при длительном сроке эксплуатации, предотвращает износ и коррозию компонентов системы, имеющих контакт с воздухом, а также с СОЖ. Обладает деэмульгирующими свойствами. Полностью совместимо с эластомерными материалами (нитрил, силикон и витон). Применяется для горизонтальных направляющих станков до среднего размера, возможно применение в системах с циркуляционной жидкостной смазкой.

Преимущества

- Высокая стойкость к окислению
- Минимум образования отложений
- Антикачковый эффект
- Долговременная защита от коррозии
- Более долгий срок службы направляющих
- Не смешиваются с СОЖ
- Исключает присутствие влаги в местах трения
- Снижение эксплуатационных расходов

Соответствие требованиям

- CGLP 46
- MAG IAS (Cincinnati Machine P 47)
- BIJUR PT 37-1
- ISO 6743/13 GA
- ISO 6743/4 CKC
- DIN 51517 Part 3 CLP
- DIN 51524 Part 2 HLP

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	Guid 46
ISO VG	-	-	46
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,88
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм ² /с	46
Кин вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм ² /с	6,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	102
Коррозия на меди 40°C	ASTM D130	-	1A
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-24
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	220

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com