

Holv NSO-46

Техническое описание

**Биоразлагаемое масло
для швейной
промышленности**

Описание

Holv NSO-46 высокоэффективное масло для смазки игл в текстильной промышленности. Изготавливается из биологически инертных(биоразлагаемых) базовых масел, противоизносных присадок с добавками ингибиторов коррозии и синтетических эфиров

Применение

NSO-46 применяется для смазывания и защиты игл, платин, игольных замков, игольных цилиндров и платиновых колец. Гарантирует чистоту трущихся поверхностей и защищает от коррозии и износа. Содержит в своем составе передовой комплекс беззольных присадок, что позволяет продукту работать при высоких нагрузках.

Преимущества

Увеличенный срок службы за счет использования синтетических эфиров
Минимум образования отложений
Увеличенные интервалы технического обслуживания
Отличная защита от коррозии
Более долгий срок службы оборудования
Эффективное водоотделение
Легко смывается

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Единицы измерения	NSO 46
ISO VG	-	-	46
Плотность	ISO 12185	g/ml	0,844
K.V. 40°C	ISO 3104	mm ² /s	46
K.V. 100°C	ISO 3104	mm ² /s	7,7
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	135
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-25
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	223

ООО "Холв Лубрикантс Рус"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com