



## Holv ATF III

## Техническое описание

Жидкость для  
автоматических коробок  
передач

### Описание

Жидкость Holv ATF III –представляет собой смазочный материал изготовленный на синтетической основе высшего качества с использованием высокоэффективного пакета присадок, обеспечивающих защиту от износа, оптимальные фрикционные свойства для плавного переключения передач.

### Применение

Специально разработан для применения в автоматических трансмиссиях

### Преимущества

Максимальная защита от износа  
Длительный срок службы трансмиссии  
Высокая окислительная стабильность  
Низкий износ элементов трансмиссии  
Хорошие низкотемпературные свойства

### Спецификации и соответствия

DEXRON III  
Voith G 607  
Allison C-4  
Allison TES 389  
Caterpillar TO-2  
Volvo 97340  
Ford Mercon  
MB 236.1  
ZF-TE-ML 09/11/14  
VOITH G607  
VOITH H 55.6336.41

**Варианты фасовки** 20л, 208л

### Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	ATF III
ISO VG	-	-	32
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,862
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм <sup>2</sup> /с	36,4
Кин вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм <sup>2</sup> /с	7,3
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	171
Темп. Застывания	ASTM D 97	°C	-42
Темп. Вспышки	ASTM D 92	°C	229
Цвет	-	-	Красный

ООО "Холв Групп"  
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1  
+7 495 175 60 45  
www.holv-group.com