

Holv Axell 15W-40 Profi Техническое описание

**Масло моторное
ACEA E7-12**

Описание

Holv Axell 15W-40 разработано для дизельных двигателей особо высокого качества **SHPD**, которые отличаются своей экономичностью, продленным сроком эксплуатации и уменьшенным количеством вредных выбросов. Специальная запатентованная формула присадок гарантирует оптимальную защиту двигателя в любых рабочих условиях, препятствуя появлению отложений и износу.

Применение

- дизелей с турбонаддувом и без наддува от ведущих европейских, японских и американских
- мало- и высокотоннажных грузовых автомобилей, включая применение в смешанных парках машин с бензиновыми двигателями и легковыми автомобилями
- внедорожных машин, используемых в строительстве, горной промышленности и сельском хозяйстве

Преимущества

- Высокая стойкость к окислению
- Защита от износа и коррозии
- Отсутствие отложений в поршневых кольцах
- Стабильная вязкостная характеристика при высоких температурах
- Улучшенная прокачиваемость при отрицательных температурах
- Повышенный резерв щелочности
- Использование в смешанных парках техники

Соответствие требованиям

- ACEA E7-12
- API CI-4/CH4/CF/SL
- MB-Approval 228.3
- Volvo VDS-3
- Renault Truck RLD-2
- Cummins CES 20078/717/76
- MAN M 3275
- CAT ECF-2
- CAT ECF-1-a
- MTU Type 2
- Deutz DQC III-10
- Detrolit Diesel DDC 93K215
- Global DHD-1

Варианты фасовки 20л, 60л, 208л

Технические характеристики

Test	Method	Units	15W-40
Density 20°C	DIN 51575	g/ml	0,892
K.V. 40°C	ISO 3104	mm ² /s	105
K.V. 100°C	ISO 3104	mm ² /s	14,8
Viscosity index	ISO 2909	-	146
Rust Protect	ASTM D92	-	+
TBN	ASTM D 2896	Mg KOH/g	11,5
Pour point	ISO 3016	°C	-35
Flash Point	ISO 2592	°C	225
Sulfated ash	ASTM D 874	% mass	1,4

HÖLV Schmiermittel GmbH
Eschersheimer Landstraße 11, 60318 Frankfurt am Main, Germany
www.holv.ru
www.holv-lubricants.ru