Holv CS 68 Техническое описание

Масло циркуляционное

Описание

Масло Holv CS 68–циркуляционное масло с высокой механической устойчивостью и хорошим индексом вязкости на основе современнейшей технологии безцинковых добавок, приготовлено с использованием гидроочищенных базовых масел. Высокая способность к отделению воды. Чистота продукта на уровне ISO 4406 18/15/11

Применение

Holv CS 68 содержит систему механически устойчивых добавок, помогающих поддерживать вязкостные характеристики продукта в широком диапазоне температур даже при длительном сроке эксплуатации, масла обладают отличной стойкостью к износу и коррозии, а также имеют высокую термическую и окислительную стабильность. К тому же, масла линейки CS обладает превосходной гидролитической стабильностью

Области применения

-Циркуляционные системы (открытые и закрытые)
-Вакуумные насосы и помпы
-Легконагруженные редуктора
Оборудование внутри помещений, которое оборудовано система контроля, требующими использования масел с небольшим изменением вязкости при изменении температуры.
Оборудование, в котором одновременно масло выполняет смазку роликовых подшипников и подшипников скольжения, а так же гидравлических и механических передач

П**реимущества**

Высокая стойкость к окислению
Отделение воды
Защита от износа
Увеличенные интервалы технического обслуживания
Отличная защита от коррозии
Снижение эксплуатационных расходов

Варианты фасовки 20л, 208л, 1000л

Технические характеристики

Test	Method	Units	CS 68
ISO VG	-	-	68
Density	ISO 12185	g/ml	0,86
K.V. 40°C	ISO 3104	mm²/s	68
K.V. 100°C	ISO 3104	mm²/s	9
Viscosity index	ISO 2910	-	107
Pour point	ISO 3016	ºC	-40
Flash Point	ISO 2592	ºC	234

ООО "Холв Лубрикантс Рус"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
www.holv-group.com
+7 495 175 60 45