

Техническое описание

Holv FST 5

Масло для
пневмоинструмента
беззольное VG 46

Описание

Масло **Holv FST 5** –представляет собой смазочный материал высшего качества для смазывания пневмоинструментов (отбойные пневмоинструменты), эксплуатируемые в самых тяжелых условиях. Образует прочную защитную масляную пленку и обеспечивает отличное смазывание и защиту от коррозии

Применение

Масло Holv FST 5 содержит систему механически устойчивых добавок, помогающих поддерживать характеристики при длительном сроке эксплуатации, предотвращает износ и коррозию компонентов системы, имеющих контакт с воздухом и водой. Полностью совместимо с эластомерными материалами (нитрил, силикон и витон). Разработано для смазывания большинства инструментов вращательного и ударного действия.

Преимущества

Высокая стойкость к окислению
Минимум образования отложений
Увеличенные интервалы технического обслуживания
Отличная защита от коррозии
Эффективная работа в присутствии воды
Исключает присутствие влаги в местах трения
Снижение эксплуатационных расходов
Повышенная адгезия к движущим частям инструмента

Соответствие требованиям

Cincinnati Machine P-68/69/70
Cincinnati Machine P-38/54/55/57
DIN 51524 Part Denison HF-2
US Steel 127
SEB 181 222/ MIL-PRF-17672 D

Варианты фасовки 20л, 60л, 208л

Технические характеристики

Test	Method	Units	FST 5
ISO VG	-	-	46
Density	ISO 12185	g/ml	0,87
K.V. 40°C	ISO 3104	mm ² /s	46,3
K.V. 100°C	ISO 3104	mm ² /s	7,2
VI	ISO 3104	-	116
Rust Protect	ASTM D92	-	+
Cu corrosion 40°C	ASTM D130	-	1A
Pour point	ISO 3016	°C	-35
Flash Point	ISO 2592	°C	200