



Holv Hydro BIO 68 Техническое описание

Биоразлагаемое, беззольное гидравлическое масло основа 100% Ester

Описание:

Гидравлическая жидкость **Holv BIO 68**—представляет собой синтетический смазочный материал, произведенный с использованием синтетических эфиров с добавлением высокоэффективного пакета присадок без содержания цинка. Специально разработан для применения в масляных гидравлических системах для которых характерна повышенная рабочая температура и низкая температура окружающего воздуха. Используется в состоянии поставки, дополнительная фильтрация не требуется

Преимущества:

Гидравлическая жидкость **Holv BIO 68** содержит систему механически устойчивых добавок, помогающих поддерживать вязкостные характеристики продукта в широком диапазоне температур (высокий индекс вязкости) даже при длительном сроке эксплуатации, также позволяющих снизить температуру холодного пуска, что позволяет использовать продукт при низких температурах.

- Превосходные смазочные свойства
- Совместима с большинством уплотнителей
- Низкие пусковые параметры
- Высокая способность к биоразложению
- Соответствие CEC-L-103-12

Спецификации и соответствия:

- DIN 51524 Part 3
- Eaton Vickers «I-286-S»
- Cincinnati Machine P-38/54/55/57
- Cincinnati Machine P-68/69/70
- Denison HF-2
- US Steel 126/127
- SEB 181 222/ MIL-PRF-17672 D

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Единицы измерения	Bio 68
ISO VG	-	-	68
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	0,91
Кин вязкость 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	68
Кин вязкость 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	12,2
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	179
Темп. Застывания	ASTM D 92	°C	-40
Темп. Вспышки	ASTM D 97	°C	310
Цвет	-	-	Светло желтый