

# Техническое описание

## Holv Hydro HLPD 32

Масло гидравлическое  
с моющими добавками  
HLPD 32

### Описание

Масло Holv Hydro HLPD 32 – гидравлическое масло с высокой механической устойчивостью на основе современной технологии безцинковых добавок, включают в свой состав моющее – диспергирующие присадки, которые позволяют загрязнениям растворяться и удерживаться в тонкодисперсном взвешенном состоянии.

### Применение

Holv Hydro HLPD 32 разработано с использованием высококачественных базовых масел и современного пакета беззольных присадок, которые обеспечивают высокую окислительную стабильность, а так же препятствуют износу оборудования в присутствии воды и сильного загрязнения. Масла серии HLPD позволяют защитить от коррозии компоненты гидросистем сделанные из цветных и черных металлов..

### Области применения

- Промышленные гидравлические системы, для которых необходимо масло с защитой от износа, системы где есть контакт масла и воды
- В системах, где возможно попадание абразивных частиц

### Преимущества

Высокая стойкость к окислению  
Эмульгирование воды (до 2,5%)  
Накопление продуктов износа в дисперсионной среде  
Увеличенные интервалы технического обслуживания  
Отличная защита от коррозии  
Снижение эксплуатационных расходов

### Соответствие требованиям

- Denison (Parker Hannafin)  
HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV)
- Eaton M-2950-S и I-286-S3
- MAG P68, P69, P70
- Bosch Rexroth RE90220
- JCMAS P041 HK Hydraulic spec
- ANSI/AGMA 9005-E02-RO
- AIST 127

**Варианты фасовки** 20л, 208л

### Технические характеристики

Test	Method	Units	32
ISO VG	-	-	32
Density	ISO 12185	g/ml	0,87
K.V. 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	32
K.V. 100°C	ISO 3105	mm <sup>2</sup> /s	5,4
Viscosity index	ISO 2910	-	108
Pour point	ISO 3016	°C	-24
Flash Point	ISO 2592	°C	215