



Holv Hydro HVLPD 15 Техническое описание

Масло гидравлическое
с мощными добавками
HVLPD

Описание

Holv Hydro HVLPD 15 – гидравлическое масло с высокой механической устойчивостью на основе современной технологии безцинковых добавок, включают в свой состав моющие – диспергирующие присадки, которые позволяют загрязнениям растворяться и удерживаться в тонкодисперсном взвешенном состоянии.

Применение

Holv Hydro HVLPD 15 разработано с использованием высококачественных базовых масел и современного пакета беззольных присадок, которые обеспечивают высокую окислительную стабильность, а также препятствуют износу оборудования в присутствии воды и сильного загрязнения. Масла серии HVLPD позволяют защитить от коррозии компоненты гидросистем, которые сделаны из цветных и черных металлов.

Области применения

- Промышленные гидравлические системы, для которых необходимо масло с защитой от износа
- Гидравлические системы где есть контакт масла и воды
- В системах, где возможно попадание абразивных частиц

Преимущества

Высокая стойкость к окислению
Эмульгирование воды (до 2,5%)
Накопление продуктов износа в дисперсионной среде
Увеличенные интервалы технического обслуживания
Отличная защита от коррозии
Снижение эксплуатационных расходов

Варианты фасовки 20л, 208л

Технические характеристики

Показатели	Метод	Ед. измерения	HVLPD 15
ISO VG	-	-	15
Плотность 15°C	ASTM D 4052	г/мл	838,2
Кин вязкость 40°C	ASTM D 7042	мм ² /с	15
Кин вязкость 100°C	ASTM D 7042	мм ² /с	3,85
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	150
Темп. Застывания	ASTM D 92	°C	-45
Темп. Вспышки	ASTM D 97	°C	180

ООО "Холв Групп"
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1
+7 495 175 60 45
www.holv-group.com