

## Holv Ref Synt 68

## Техническое описание

### Синтетическое масло холодильных компрессоров

#### Описание

Holv Ref 68 –синтетическое масло на основе полиальфаолефиновых базовых масел высшего качества с высокой механической устойчивостью для смазывания компрессоров в которых используется хладагент R717(аммиак)

#### Применение

В промышленных холодильных компрессорных установках работающих при низких температурах, где в качестве рабочей среды является:  
-аммиак (R717)

#### Преимущества

Высокая стойкость к окислению  
Отсутствие образования отложений и продуктов окисления  
Низкое количество масляного тумана  
Минимальное содержание масла в парах хладагента  
Низкая температура застывания  
Применение в пластинчатых испарителях

**Варианты фасовки** 20л, 60л, 208л

#### Технические характеристики

Test	Method	Units	Ref Synt 68
ISO VG	-	-	68
Density 15°C	ISO 12185	g/ml	0,834
K.V. 40°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	68
K.V. 100°C	ISO 3104	mm <sup>2</sup> /s	10,1
Viscosity index	ISO 2909	-	133
Rust Protect	ASTM D92	-	+
Cu corrosion 40°C	ASTM D130	-	1A
Pour point	ISO 3016	°C	-55
Flash Point	ISO 2592	°C	248

ООО "Холв Лубрикантс Рус"  
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1  
www.holv-group.com  
+7 495 175 60 45