



## Holv Stamp XE

## Техническое описание

Смазка самоиспаряющаяся

### Описание

Holv Stamp XE 67 – смазка для эффективного перфорирования, формовки, точения, штамповки листовой стали, алюминия, нержавеющей стали и других цветных металлов с низкой вязкостью, очищенное от хлора и тяжелых металлов, обладает высокой смазывающей способностью. Приготовлено с использованием изопарафиновых углеводородов и синтетических смазывающих агентов. Без запаха.

### Области применения

- Операции резания
- Формовка
- Легкая штамповка
- Перфорирование
- Точение

### Обрабатываемые материалы

- Сталь
- Алюминий
- Цветные металлы
- Нержавеющая сталь
- Луженая сталь

### Преимущества

- Краткосрочная защита от коррозии
- Отсутствие Хлора(Cl), бария(Ba) и других тяжелых металлов
- Средняя испаряемость
- Низкая вязкость, высокая смазывающая способность
- Отсутствие запаха и отсутствие вреда для здоровья
- Защита поверхности штампа

Варианты фасовки 20л, 208л

### Технические характеристики

| Показатели         | Метод       | Единицы измерения  | XE 67 |
|--------------------|-------------|--------------------|-------|
| Плотность 15°С     | ASTM D 4052 | г/мл               | 0,785 |
| Кин. Вязкость 40°С | ASTM D 445  | мм <sup>2</sup> /с | 1,39  |
| Темп. Застывания   | ASTM D 97   | °С                 | -60   |
| Темп. Вспышки      | ASTM D 92   | °С                 | 81    |

ООО "Холв Групп"  
Россия, Н.Новгород, ул. Грузинская д.5. к.1  
+7 495 175 60 45  
www.holv-group.com